

|     |           |                     |                      |  |            |
|-----|-----------|---------------------|----------------------|--|------------|
| 1/1 | Категория | 2К Безцветни лакове |                      |  |            |
|     | № ТК      | NO-21-22            | №                    |  | 000024104  |
|     | № ИЛБ     | SDS_NO_3_03         | Дата на актуализация |  | 14.02.2019 |

# DART CLEAR 8500

Безцветен лак AIR-DRY

|                           |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Характеристики            | Вид на лака<br><b>HS</b>                                 |                                                  | <b>Описание:</b><br>Безцветен HS лак с повишена устойчивост на надраскване (SR - Scratch Resistant).<br>Съвременната компилация смоли от типа Air-Dry осигурява на лака изключително бързо втвърдяване и достигане до работна твърдост само за 1ч. при 20°C. Това прави лака идеален за малки и средни ремонти от типа Smart / Spot repair. Dart Clear притежава много добра устойчивост на УВ лъчи и атмосферни влияния |                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |
|                           | Втвърдител<br><b>HARD 90-850</b>                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |
|                           | Видове втвърдители<br><b>STANDARD</b>                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |
|                           | Съвместими продукти                                      |                                                  | <b>PLUS 750</b><br>Ускорител за акрилни продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PLUS 760</b><br>Антисиликонова добавка                                                                                            | <b>PLUS 770</b><br>Еластификатор                                 | <b>THIN 890</b><br>Разредител за преливане |
| Основи                    | SPECTRAL BASE 2.0<br>SPECTRAL WAVE 2.0                   |                                                  | Правилно нанесени и сухи базови покрития на водна основа и на основата на разредител SPECTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |
|                           | Забележка                                                |                                                  | Лакът е съвместим с всички намиращи се на пазара базови покрития на водна основа и на основата на разредител.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                  |                                            |
| Смесване                  |                                                          |                                                  | Обемни части                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тегловни части                                                                                                                       | ЛОС II/Б/д гранична ст/ст *                                      | 840 g/l                                    |
|                           |                                                          | <b>DART CLEAR 8500</b>                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 гр.</b>                                                                                                                       | Реални ЛОС                                                       | 525 g/l                                    |
|                           |                                                          | <b>HARD 90-850</b>                               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 гр.</b>                                                                                                                        | * за готова за нанасяне смес съгласно директива на ЕС 2004/42/СЕ |                                            |
| Нанасяне                  |                                                          | Вискозитет<br>DIN 4 при 20°C<br><b>13 - 15 s</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 ръка + 1 ръка</b><br>Нанесете пълен плътен слой и след изтичане на времето за изпаряване, нанесете втори пълен плътен слой лак. |                                                                  |                                            |
|                           |                                                          | Дюза:<br><b>1.2-1.4 mm</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0 - 5 min / 20°C</b><br>Времето за изпарение зависи от типа на камерата, която се използва.                                       |                                                                  |                                            |
|                           | Спазвайте инструкциите на производителя на оборудването. | Налягане:<br><b>1.7 - 2.2 bar</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Годност на сместа:<br><b>30 мин / 20°C за HARD 90-850 Стандарт</b>                                                                   |                                                                  |                                            |
| Използване на втвърдителя | Размер на площта / брой на елементите                    |                                                  | 15 – 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 – 25 °C                                                                                                                           | 25 – 35 °C                                                       |                                            |
|                           | Малка (Spot remon) 1-2 елемента                          |                                                  | HARD 90-850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HARD 90-850                                                                                                                          | HARD 90-850                                                      |                                            |
|                           | Средна 3-5 елемента                                      |                                                  | HARD 90-850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не се препоръчва                                                                                                                     | Не се препоръчва                                                 |                                            |
| Втвърдяване               | за HARD 90-850                                           |                                                  | 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50°C                                                                                                                                 |                                                                  | Не се препоръчва                           |
|                           | Да се пази от прах                                       |                                                  | <b>10 мин</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 мин</b>                                                                                                                         |                                                                  |                                            |
|                           | Работна твърдост (може да се полира)                     |                                                  | <b>1 час</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 мин + 30 мин / 20°C</b>                                                                                                        |                                                                  |                                            |
|                           | Пълна твърдост                                           |                                                  | <b>2 дни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 мин + 2 дни / 20°C</b>                                                                                                         |                                                                  |                                            |
| Бележки                   |                                                          | Използвайте лични предпазни средства.            | Запознайте се с ИЛБ на продукта.<br>Продукт за професионална употреба.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Срок на годност                                                  |                                            |
|                           |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | DART CLEAR 8500<br>24 месеца/20°C                                | HARD 90-850<br>12 месеца/20°C              |