

ACRYLIC PRIMER

АКРИЛЕН ГРУНД

Еднокомпонентен, запълващ акрилен грунд, предназначен за изолиране и запълване на повърхности с нанесен кит и старо лаково покритие. Идеален за малки ремонти. Основното предимство на този продукт е изключително краткото време на съхнене, което го прави подходящ за използване при бърз ремонт.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 720g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|---------------|-------------|-------|--------------|
| 500 | Акрилен грунд | 34402 | Сив | 6 |
| | | 34412 | Черен | 6 |



Разтърскайте 2 мин.



Нанесете 2-3 слоя



5 – 10мин.



15-30 мин.
при 20°C
15 мин. при 60°C



P360-P500



P800-P1000



Почистете дюзата:
5 сек.

WHEEL SPRAY

СПРЕЙ ЗА ДЖАНТИ

Бързосъхнеща акрилна боя за реновиране и ремонт на джанти от стомана и алуминий. Продуктът е с много добра покривност, дълготраен блясък и устойчив на вода, петрол и атмосферни влияния.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 690 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 500 | Спрей за джанти | 34102 | Сребрист | 6 |
| | | 34112 | STEEL | 6 |
| | | 34122 | Черен мат | 6 |
| | | 34132 | Черен гланц | 6 |



Разтърскайте 2 мин.



Нанесете 2-4 слоя



5 – 10мин.



2ч. при 20°C



Почистете дюзата:
5 сек

CLEARCOAT

БЕЗЦВЕТЕН ЛАК

Еднокомпонентен термопластичен лак с много добра разливност и лесен за полиране акрилен лак. Перфектен за бърз ремонт.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l


ЛОС < 670 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 500 | Безцветен лак | 34002 | Безцветен гланц | 6 |
| | | 90406 | Безцветен мат | 6 |



Разтърскайте 2 мин.



Нанесете 2-3 слоя



5 – 10мин.



2ч. при 20°C



Почистете дюзата:
5 сек

ANTIGRAVEL MS

ШАГРЕН MS

След нанасяне продуктът създава издръжлив, еластичен слой с дребно зърнеста структура, устойчив на удари от камъчета. Предпазва от бензин, масла, вода и сол. Притежава звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства. ANTIGRAVEL MS е на основата на синтетични смоли, не съдържа асфалт и битум. Върху него могат да се нанасят всякакви безцветни акрилни лакове.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 50 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 500 | Шагрен MS | 34202 | Черен | 6 |
| | | 34212 | Сив | 6 |
| | | 34222 | Бял | 6 |



Обезмасляване



Шлайфане на повърхността



Обезмасляване



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 2-3 слоя



5 - 10 мин.



40-60 мин. при 20°C



Почистете дюзата: 5 сек

CAVITY WAX

Продукт на основата на восък за защита на закрити профили. Идеално предпазва от корозия. Устойчив на атмосферни влияния и на слаби основи и киселини. Притежава добри проникващи свойства: прониква в дълбочина по фугите и създава еластичен, плътен слой, предпазващ от действието на вода и сол. Премахва влагата от повърхността.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 570 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 500 | CAVITY WAX | 34012 | Безцветен | 6 |



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете продукта, като използвате адаптера от комплекта.



Почистете дюзата: 5 сек

CONTROL SPRAY

КОНТРОЛЕН СПРЕЙ

Бързосъхнещият контролен спрей е помощен продукт, предназначен за контрол на процеса на шлифовка на повърхности, върху които е нанесен полиестерен кит или грунд. Служи за откриване на неравности и драскотини. Нанасянето на тънък слой улеснява определянето на кои места и в каква степен се изисква допълнителна обработка. Изключително краткото време на съхнене позволява шлифоването да се започне веднага.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 740 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 500 | Контролен спрей | 34022 | Безцветен | 6 |



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 1 слой



3 - 5 мин.



Шлайфане на повърхността



Почистете дюзата: 5 сек

STRUCTURE TOPCOAT

СТРУКТУРНА БОЯ

Бързосъхнеща, декоративна акрилна боя с много добри покривност и дребнозърнеста структура, имитираща пластмаса, предназначена за боядисване на дървени, метални, алуминиеви, пластмасови повърхности, стара боя и полиестерни ламинати.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 680 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|
| 500 | Структурна боя | 34502 | Черен | 6 |
| | | 34512 | Антрацит | 6 |



Обезмасляване



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 1–2 слоя



5 – 10мин.



2 часа при 20°C



Почистете дюзата:
5 сек

PLASTIC PRIMER

ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА

Бързосъхнещ, безцветен грунд за повишаване на сцеплението на акрилни грундове, акрилни и полиуретанови лакове към различни видове основи(стомана, галванизирани повърхности, алуминий), преди всичко към пластмаси (включително полипропилен и неговите смеси).

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 710 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|--------------------|-------------|------------|--------------|
| 500 | Грунд за пластмаса | 34482 | жълтеникав | 6 |



Обезмасляване




Шлайфане на
повърхността



Обезмасляване



Разтръскайте 2
мин.



Нанесете 1–2
слоя



5 – 10мин.



15 мин. при
20°C



Почистете дюзата:
5 сек

ACRYLIC TOPCOAT

АКРИЛНА БОЯ

Бързосъхнеща акрилна боя в аерозолна опаковка с много добра покривност, предназначена за нанасяне върху дървени, метални, алуминиеви повърхности, полиестерни ламинати и стара боя.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 715 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 500 | Акрилен спрей | 34312 | Бял гланц | 6 |
| | | 34302 | Черен гланц | 6 |
| | | 34352 | Черен мат | 6 |



Разтръскайте
2 мин.



Нанесете 2–3
слоя



5 – 10мин



15 ч. при
20°C

PAINT REMOVER

СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ

Продуктът е предназначен за ефективно премахване на стари слоеве боя от различни повърхности – метал, камък, стъкло, асфалт, бетон и дърво. Бързо прониква и разгражда старият слой боя, с което отстраняването му става много лесно. Продуктът има гелообразна структура. Теоретичният разход е 0,8 м². Преди използване направете тест за устойчивост на субстрата. Спреят трябва да е със стайна температура, а температурата на субстрата трябва да бъде от +5°C до +30°C. Времето за отстраняване зависи от качеството, типа и дебелината на покритието – приблизително от 20 до 30 минути. Боята се премахва с подходящ инструмент. Премахната боя трябва да се третира като химически отпадък. Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <809 g/l

Срок на годност: 2 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|----------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 400 | Спрей за премахване на боя | 91208 | Безцветен | 6 |



Разтръскайте 2 мин.



Пръскайте 5 сек.



Почистете дюзата: 5 сек.



Изчакайте от 15 мин. до 60 мин.



Премахнете слоя

BITUMEN UNDERBODY COATING

ЗАЩИТЕН СПРЕЙ БИТУМ

Защитен спрей БИТУМ за третиране на долните части на превозните средства. Продуктът е еднокомпонентен, и бързосъхнещ. След нанасяне формира еластичен слой с отлични звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства, устойчив на атмосферни влияния, слаби киселини и алкали, както и на удари от камъчета. Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <550 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

| Опаковка (мл) | Наименование | Артикулен № | Цвят | Брой в кашон |
|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 500 | Спрей БИТУМ | 90397 | Черен | 6 |



Обезмасляване



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 3–4 слоя



5 – 10мин.



60 мин. при 20°C



Почистете дюзата: 5 сек.